



Handleiding Dibo warm water hogedrukreiniger

Technische info

Merk: Dibo IBH-M 220/16
afmetingen: 1200 x 728 x 1152 mm
Aansluiting stroom: 3x400+N 32A
aansluiting water: Geka

Eigen gewicht: 240 kg
druk: 30-220 bar
brandstof: mazout
vermogen motor: 7 kw



1. Keuzeschakelaar warm / koud water
2. Temperatuurregelaar
3. Aan/uit schakelaar
4. Drukregelaar
5. Chemicalientank
6. Onthardertank
7. Dieseltank
8. Mengkraan chemicaliën
9. Hogedruk aansluiting
10. Wateriaansluiting geka

Bediening

1. Sluit water aan d.m.v. een tuinslang met een diameter van 1" met geka aansluiting (10)
2. Plaats de rode cee stekker in een stopcontact van 32 A
3. maak een keuze warm / koud water (1) en stel de temperatuur in (2)
4. Stel de gewenste druk in (4)
5. Plaats schakelaar 3 in de aan stand.
6. Bij gebruik detergent, enkel detergent gebruiken geschikt voor hogedrukreinigers! Je kan de hoeveelheid regelen met draaiknop 9

Storingstabel

Bij een eventuele storing kan men onderstaande tabel raadplegen en indien u aan de hand hiervan geen oplossing bekomt, raden wij aan een DIBO-technicus en/of erkend DIBO-vertegenwoordiger te contacteren.

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
Machine start niet	<ul style="list-style-type: none"> • Elektriciteitsvoorziening niet aangesloten • Netzekeringen defect • Hoofdschakelaar op "0" • Overige storingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de elektriciteitsvoorziening aan • Controleer netzekeringen • Hoofdschakelaar op "1" zetten • Raadpleeg een vakman
Geen waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> • Te weinig wateraanvoer • Filter verstopt 	<ul style="list-style-type: none"> • Wateraanvoer herstellen • Filterpatroon reinigen/vervangen
Instabiele en te zwakke druk	<ul style="list-style-type: none"> • Lucht in wateraanvoer (lekken in wateraanvoer) • Nozzle of lans verstopt of versleten. • Drukregelaar defect • Overige storingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Machine volledig zonder spanning zetten! Lekken in aanvoer herstellen • Reinigen of vervangen • Raadpleeg een vakman • Raadpleeg een vakman
Water in chemicaliëntank	<ul style="list-style-type: none"> • Terugslagklep in filterkorf defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanzuigfilter vervangen
Geen toevoeging van product	<ul style="list-style-type: none"> • Aanzuigleiding defect • Aanzuigfilter verstopt • Chemicaliëntank (extern/intern) leeg 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanzuigleiding herstellen • Aanzuigfilter reinigen • Tank bijvullen of vervangen
Geen warm water	<ul style="list-style-type: none"> • Branderschakelaar niet op stand "1" of warm water druktoets niet ingedrukt. • Geen brandstof in de tank, • Temperatuursensor defect • Overige storingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Branderschakelaar op stand "1" zetten of check display of de brandertoets ingedrukt is. • Vul de tank, reinig/vervang brandstoffilter • Raadpleeg een vakman • Raadpleeg een vakman
Ventilator draait niet	<ul style="list-style-type: none"> • Netzekeringen defect • Branderschakelaar niet op stand "1" of warm water druktoets niet ingedrukt. • Elektromotor defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer netzekeringen • Branderschakelaar stand "1" zetten of check display of de brandertoets ingedrukt is. • Raadpleeg een vakman
Hogedrukpomp klopt	<ul style="list-style-type: none"> • Lek of verstopping in aanvoerleiding • Te veel lucht aanwezig 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen/vervangen/herstellen • Ontluchten van reiniger
Temperatuur niet bereikt bij heet water	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur te laag of werkdruk te hoog 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur hoger regelen + werkdruk verminderen