






Technische gegevens

Model	Compressor				3-cilinder-dieselmotor (watergekoeld)				Installatie				
	Volume-stroom		Werk-druk		Fabrikaat	Type	Nominiaal motor-vermogen	Toerental in vollast	Brandstof-tan-kinhoud	Bedrijfs-gewicht	Geluids-vermogens-niveau	Geluids-druk-niveau	Pers-lucht-uitgang
	m³/min	cfm	bar	PSI									
M 27	2,6	92	7	100	Kubota	D1105	17,9	2850	40	575	≤ 98	68	2 x G¾
	2,1	74	10	145									
	1,9	67	12	175									
	1,6	57	14	200									
M 30	2,9	100	7	100	Kubota	D1105	17,9	2875	40	580	≤ 98	68	2 x G¾
M 31	3,15	110	7	100	Kubota	D1105T	24,1	2900	40	580	Export		2 x G¾
	2,6	92	10	145									
	2,3	81	12	175									
	1,9	67	14	200									
met generator van 6,5 kVA													
M 27	1,9	67	7	100	Kubota	D1105	17,9	2850	40	625	≤ 98	68	2 x G¾
M 31	2,0 ⁴⁾	71 ⁴⁾	7	100	Kubota	D1105T	24,1	2900	40	630	Export		2 x G¾
	3,0	105											

¹⁾ gewichtsgegevens voor basisinstallatie met PE-kap zonder persluchtbehandeling met ongeremd onderstel en in hoogte verstelbare dissel

²⁾ gegarandeerd geluidsniveau L_{WA} conform richtlijn 2000/14/EG
³⁾ meetvlakgeluidsdruk-niveau L_{pA} uit ISO 3744 (r = 10 m)
⁴⁾ bij volledige stroomafname

Afmetingen

Uitvoering in de hoogte verstel- baar		
Uitvoering starre dissel		
Uitvoering slede		
Uitvoering stationair	