

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Compatibel / Compatible  
**RUNPOCAM**

**Ø 4,5 mm**

RT 10047 - RT 10050

**Ø 6,0 mm**

RT 10063 - RT 10065

Ø buis Ø tube	30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	1300 kg	2200 kg
Eindstuk Embout		
Spanning eindstuk Tension embout	220 kg	320 kg



Meegeleverde toebehoren • Accessoires inclus



- 1x verbindingstuk • raccord de jonction
- 2x eindstuk • raccord d'embouchure
- 1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
- 1x ankersluiting • arceau
- 1x aluminium roller • rouleau d'aluminium

**PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 4,5 mm met stalen haspel**

**PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 4,5 mm avec enrouleur en acier**

code								min.	€
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1	<b>350,00</b>
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1	<b>407,00</b>

**PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 6,0 mm met stalen haspel**

**PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 6,0 mm avec enrouleur en acier**

code								min.	€
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1	<b>391,00</b>
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1	<b>459,00</b>



**Toebehoren voor PROFİ-SET • Accessoires pour PROFİ-SET**

code							min.	€
<b>Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm</b>								
RT 20250	vrac	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1	<b>23,79</b>
<b>Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm</b>								
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1	<b>44,69</b>

Inhoud • Contenu RT 20250

- 1 x speciale lijm
- 2 x eindstuk RTG Ø 6 mm
- 1 x verbindingstuk

- 1 x colle spéciale
- 2 x raccord d'embouchure RTG Ø 6 mm
- 1 x raccord de jonction

RT 20250



RT 20252

